

Vedtatt i kommunestyret 22.06.2016 sak nr 67/2016

Planbestemmelser for 57/10 Berg Steinbrudd Eiendom g.nr. 57 b.nr. 10 Målselv kommune

§1

Avgrensning

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart som er datert 10.11.2015 og utarbeidet av Svaar Consult AS. Planområdet er på totalt 62 da.

§2

Formål

Formål med reguleringen er adgang til drift av bergressurs og å utarbeide reguleringsplan som er i samsvar med faktiske forhold i eksisterende steinbrudd samt sikre avslutning av driften. Etter bestemmelse i Plan- og bygningsloven § 12-5, reguleres området til følgende formål:

2.1 Bebyggelse og anlegg

Området skal benyttes til uttak av stein ved sprengning, bearbeiding av materialet ved knusing og sikting.

2.2 Samferdsel og teknisk infrastruktur

Adkomst til 57/10 Berg Steinbrudd går på eksisterende regulert vei fra Fv 855 gjennom Buktamo Steinbrudd og videre gjennom «Steinbrudd på eiendommen 57/1», fram til planområdet. Vegareal benyttes som transport og lagerområde.

2.3 Grønnstruktur

Eksisterende vegetasjon bevares på grøntområder.

§3

Fellesbestemmelser

3.1 Forurensning, utslipp

3.1.1 Støy

Støy fra området skal ikke overskride krav i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012, Pkt. 3.2 tabell 3.

Støykilde	Støynivå på ute-oppholdsareal og utenfor vinduer til rom med støyfølsom bruksformål	Støynivå Utenfor Soverom, natt K1 23-07	Støynivå på ute-oppholdsareal og utenfor vinduer til rom med støyfølsom bruksformål, lørdager	Støynivå på ute-oppholdsareal og utenfor vinduer til rom med støyfølsom bruksformål, søn/helligdager
Øvrig industri	Uten impulslyd: L _{den} 55dB og L _{evening} 50dB Med impulslyd L _{den} 50dB og L _{evening} 45dB	L _{nigt} 45dB L _{AFmax} 60dB	Uten impulslyd: L _{den} 50dB Med impulslyd: L _{den} 45dB	Uten impulslyd: L _{den} 45dB Med impulslyd: L _{den} 40dB

Sprengninger omfattes ikke av lydkravet. Sprengning skal ikke foregå i helger eller på helligdager. Hovedaktivitet i bruddet skal foregå mellom kl 0700 og 2000.

Sprengning kan forekomme etter kl 1600 i strid med forurensingsforskriften § 30-8.

Årsaken til dette er hensyn til sikkerhet i forhold til E 6 som ligger ca 130 m fra bruddet.

Sprengning må avtales med Statens vegvesen og gjennomføres til tidspunkt som blir angitt, dette fordi E6 må stenges ved sprengning.

Avdekkingsmasser, eventuelle unyttbare fjellmasser og ferdigprodusert steinmaterial skal lagres i bruddets front og på lagerområde foran bruddet. Dette for å redusere støy fra aktiviteter inne i bruddet.

3.1.2 Støv

Borerigg skal være utstyrt med støvoppsamler, eller vann skal benyttes for å dempe støv fra borerigg.

Knusere, siktestasjoner, transportører og omlastingspunkter samt lager skal være tilrettelagt slik at utslipp av støv blir minst mulig. I tørre perioder med risiko for støvflukt skal det overrisles med vann.

Driftsprosedyre for tiltak mot støvflukt skal være en del av bedriftens internkontrollsystem.

3.1.3 Utslipp

Det skal ikke være utslipp av vann fra sanitæranlegg. I perioder med drift skal det benyttes sanitæranlegg med lukket system.

Handtering av overflatevann dokumenteres i melding til Fylkesmannen i Troms. Behov for sedimenteringsbasseng for behandling av overflatevann vurderes fortløpende.

3.2 Andre forhold

3.2.1 Trafikk

Driften av steinbruddet skal ikke hindre trafikk på adkomstvei.

Det skal være en buffersone på 50 m fra senterlinje Ev 6.

Det er bestemt at avkjørsel fra Fv855 skal være etablert og godkjent av Statens vegvesen i h.h.t. reguleringsplan 19242012003 Buktamo Steinbrudd. Dette skal være utført før utvidelsen av 57/10 Berg Steinbruddet tas i bruk.

3.2.2 Kulturminner

Innenfor det regulerte området er det ikke funnet fredete kulturminner. Dersom kulturminner blir funnet i forbindelse med arbeid/drift av bruddet, skal arbeidet som berører kulturminner umiddelbart stanses og kulturvernmyndighet i Troms Fylkeskommune varsles.

§4

Bebyggelse og anlegg, spesialområde.

4.1 Område for steinbrudd

Området skal benyttes til steinbrudd, knusing og sikting samt lagring av ferdig produkter. Nedre begrensning for uttak er kote +24.

Alle avsluttende fjellvegger skal ha en avtrapping etter retningslinjer fra Direktorat for mineralforvaltning, nedfelt i driftsplan.

Drift og uttak av masser i grensesnitt mot «Steinbrudd på eiendom 57/1» koordineres slik at det blir laget driftsplaner som ivaretar en avsluttende estetisk utforming av begge brudd.

Det kan lagres løsmasser og deponeres gravemasser som ikke er forurenset. Disse masser kan benyttes til arrondering og istandsetting etter avsluttet drift.

Ytre begrensning av bruddet skal tydelig merkes i terrenget når denne plan er vedtatt.

4.1.1 Drift

Det skal utarbeides driftsplan og denne skal beskrive hvordan driften skal foregå i form av etapper for uttak og hvordan bruddet skal avsluttes og istandsettes. Driftsplanen skal også beskrive hvordan en ivaretar sikkerheten under drift av steinbruddet og hvordan omgivelsene får minst mulig ulempe som følge av støy, støv og utslipp. Driftsplanen skal godkjennes av Direktoratet for Minaeralforvaltning.

Mobil mannskapsbrakke med lukket sanitærsystem rigges og benyttes i driftsperioder.

4.1.2 Driftstider

Forventet drift i bruddet er 12 år, avhengig av framtidige årlige uttak.

Normal drift skal være til følgende tider:

Hverdager kl 0700 – 1900

Lørdager ingen drift

Søndager ingen drift

Ingen drift på helligdager til jul, påske og pinse

Det kan unntaksvis oppstå situasjoner som gjør at det kan det være aktivitet utenom de normale driftstider.

4.1.3 Sikring

Bruddet skal i nødvendig grad både under drift og ved avslutning skiltes og sikres for å hindre ukontrollert adkomst av mennesker og dyr.

Steinbruddet skal sikres med gjerde. Sikringsgjerde skal være etablert når uttak av masser tar til etter ny reguleringsplan.

Den som til enhver tid har ansvar for drift av steinbruddet skal etablere, vedlikeholde og sikre gjerder og skilting. Etter avsluttet drift er det grunneiers ansvar å vedlikeholde gjerder og sikringstiltak.

4.1.4 Istandsetting og opprydding

Etter avsluttet drift skal hele området ryddes og istandsettes slik som det er beskrevet i godkjent driftsplan.

Istandsetting skal være fullført senest ett år etter avsluttet drift.

Alle transportable og midlertidige konstruksjoner skal fjernes straks driften av steinbruddet er avsluttet.

Etter hvert som drift av delområder blir ferdig skal disse istandsettes slik som beskrevet i godkjent driftsplan.

Avdekkingsmasser legges i deopni og tilbakeføres til steinbruddet etter hvert som driften avsluttes og istandsetting iverksettes.

Området revegeteres med stedlig vegetasjon..

Den som til enhver tid har ansvar for drift av steinbruddet, har økonomisk ansvar for, og skal gjennomføre opprydding og istandsetting slik som beskrevet i godkjent driftsplan.